

# Носимый Bluetooth сканер GS R1522

SR 1522 - отличный выбор небольшого, легкого и удобного в использовании носимого 2D-сканера. Он поддерживает широкий спектр символов, включая 1D, 2D и распознавание текста, а также поддерживает считывание плохо напечатанных штрихкодов и кодов на экране. Он оснащен двухрежимной технологией Bluetooth 4.0 и поддерживает три типа сопряжения по Bluetooth, что значительно повышает производительность и снижает частоту ошибок. Он также оснащен NFC, вибрационными оповещениями, распознаванием идентификаторов с помощью искусственного интеллекта, передачей в режиме реального времени и пакетной загрузкой данных в автономном режиме. Он вполне подходит для самых разных применений, от складских помещений до инвентаризации выкладок магазинов.

## Универсальность аксессуаров для ношения: Кольцо, перчатка или брелок. Выберите то, что нужно Вам

Все аксессуары взаимозаменяемы: кольцо, перчатка или брелок. Они позволяют работникам подобрать положение сканера и доступа к нему для достижения максимального комфорта, большей гибкости и более высокой производительности. Обеспечивают удобство и надежную индивидуальную подгонку каждой операции сканирования. С помощью кольца и перчатки работники могут выбирать руку, которую будут использовать для работы: левую или правую, и менять руки для сканирования на лету. С помощью брелока работники могут носить сканеры на шее или на поясе, чтобы держать сканер под рукой. Это идеально подходит для периодического сканирования. При необходимости каждый работник может использовать один и тот же корпус сканера со своим персональным аксессуаром.

## Сканер Honeywell N4680

Современный сенсор 2D-сканера, использующий новейшие технологии обработки и декодирования изображений. Имеет повышенную устойчивость к движению, достигая скорости 6 м/с при максимальной скорости захвата изображения 120 кадров в секунду. Мощный процессор работает в 2,5 раза быстрее. Он поддерживает широкий спектр символов, включая 1D, 2D и распознавание текста. Он также поддерживает чтение плохо напечатанных и отображаемых на экране штрих-кодов

## Прочная внутренняя конструкция позволяет защитить плату с помощью рамы из алюминиевого сплава.

Благодаря такому изящному дизайну рабочая плата защищена от падений и ударов благодаря алюминиевой защитной раме, которая обеспечивает надежную работу сканера.

## Внешняя конструкция с повышенной прочностью корпуса и окна сканера.

Прочность корпуса и окна сканера была значительно улучшена, что обеспечивает прочность и долговечность корпоративного класса.

## Сменный аккумулятор емкостью 600 мАч значительно повышает эффективность работы.

Обеспечивает более длительный срок службы батареи и бесперебойную работу в течение всей смены. Он предназначен для поддержки непрерывных смен без подзарядки и позволяет избежать возврата на рабочую базу для замены разряженных батарей. Это помогает повысить производительность при приеме, инвентаризации, комплектации, сортировке, упаковке и т.д.

## Сопряжение по NFC экономит как минимум половину времени подключения.

Использование NFC делает подключение по Bluetooth более удобным и быстрым. Пользователь может просто соединить сканер с любым устройством с поддержкой NFC. Нет необходимости открывать настройки Bluetooth для идентификации и выбора устройства.



GS R1522 Кольцо



GS R1522 Брелок



GS R1522 Перчатка

## ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Доставка



Билетные кассы



Фармацевтика



Склады



Розничная торговля



Производство



Транспортные компании

## АКСЕССУАРЫ



Bluetooth-ключ GS100BT-Plus



Зарядное устройство на 2 АКБ



Аккумулятор

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

## Носимый Bluetooth-сканер GS R1522

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	Со стандартной АКБ:
	66.4мм(Д)х34.7мм(Ш)х25.3мм(В)
	С увеличенной АКБ:
	66.4мм(Д)х34.7мм(Ш)х26.9мм(В)
Вес	Со стандартной АКБ: 43г
	С расширенной АКБ: 45г
Емкость АКБ	Стандартная АКБ: 400мАч
	Расширенная АКБ: 600мАч
Зарядка	5В --- 1А
Время зарядки	400мАч, 80 мин
	600мАч, 100 мин
Запас работы	400мАч, 8 ч (при срабатывании каждые 5 сек)
	600мАч, 12 ч (при срабатывании каждые 5 сек)
Оповещения	Световое, звуковое, вибрация

### BLUETOOTH

Режимы	HID Keyboard, SPP и Bluetooth low energy (BLE)
Дальность связи	Расстояние соединения со смартфоном > 50м (при идеальных условиях)
Bluetooth OTA	Bluetooth SPP OTA

### USB

Интерфейс USB	USB Type-C
Режимы	USB HID Keyboard, USB-VCOM
Мультиязычность	Режим USB HID поддерживает мультиязычные клавиатуры

### РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светостойчивость	Макс. 100,000 люкс (прямой солнечной свет)
Рабочая температура	-10°C~50°C
Температура хранения	-10°C~50°C
Влажность	от 5% до 85% (без конденсата)
Ударопрочность	1,5м. Многократные подения на бетон при рабочей температуре
Запас прочности	Корпус сканера выдерживает до 20000 падений с высоты 1м
Защита от перегрузок	±8кВ при контакте, ±15кВ на расстоянии
Сертификация	CE, FCC, KC, TELEC, RoHS, ANATEL, NOM, EAC

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение оптики	640 x 180 пикселей
Считыватель	Затвор
Углы считывания	Угол: ±50° от нормы
	Наклон: ±50° от нормы
	Поворот: 360°
Углы обзора	Горизонтальный: ±20°, Вертикальный: ±15°
Подсветка	LED Теплый белый
Прицел	LED Красная точка
Поддерживаемые символы	1D: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2of5, Code 39, Code 93 и 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2of5, Interleaved 2of5, Matrix 2of5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC Emulation, DS1 DataBar POSTAL: Australian, British, Canadian, China, Japanese, Korean 2D: Codablock A, Codablock F, PDF417, Micro PDF417, QR code, DataMatrix, Maxicode, Aztec Code, Han Xin, Grid Matrix, Dot Code
Интерфейсы	USB, Bluetooth
Оффлайн режим	Хранилище на 5000 кодов EAN-13

### ДАЛЬНОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ

13мм 100% UPC	4.6см~39.0см
5мм Code39	4.5см~18.0см
10мм Code39	3.6см~36.0см
20мм Code 39	7.1см~74.7см
7мм PDF417	5.5см~16.3см
10мм PDF417	4.2см~24.7см
20мм PDF417	8.1см~49.0см
7мм QR	7.0см~12.5см
10мм QR	4.0см~18.2см
20мм QR	3.6см~36.7см
5мм Code128	5.6см~15.8см
10мм Code128	3.3см~32.1см
20мм Code128	5.3см~59.8см

### ПОДДЕРЖИВАЕМОЕ ПО

Generalscan Keyboard Pro
Generalscan SDK Demo
Generalscan OTA Tools
Generalscan iCode
G-Service